

Эффективные решения АСУ ТП ИП Трифонов А.В.

Удмуртская республика, г. Ижевск тел.: +7(912) 767-19-71

сайт: https://automation-effekt.ru E-mail: andre.t-effekt@mail.ru ОГРНИП: 324180000085165

опросный лист

для	OJEN	товлен	I RN	шка (ра	упр	авлени	E T	еплов	ым г	іунктої	1		
				C	Свед	ения (заказчике							
Организация							Телефон / факс							
Ф.И.О. заполнявшего						Наименование объекта:								
Система:	Отопление						Вентиляция				ГВС			
Исходные данные	Кол.	Кол. Марка		Рном, кВт		Кол.	Марк	a	Рном, кВт	Кол.	Марка		Рном, кВт	
Исходные данные	Кол.	Марка	Uном В	Упр сигн		Кол.	Марка	Uном В	Упр. сигнал		Марка	Uном, В	Упр. сигнал	
Количество, марка, номинальное			□ ~230 □ ~24						□ 3-х поз. □ 0…10В			□ ~230 □ ~24	□ 3-х поз □ 010В	
напряжение, управляющий сигнал электропривода			□ ~230 □ ~24						□ 3-х поз. □ 0…10В			□ ~230 □ ~24	□ 3-х поз □ 010В	
Эл. магнитный клапан подпитки:						🗆 отопления, 🗆 вентиляции Тип: Кол.								
Насос подпитки:					🗆 отопления, 🗆 вентиляции Тип: Кол.									
Датчик подпитки:					□ отопления, □ вентиляции Тип: (□ подбирает исполнитель)									
Датчик температуры наружного воздуха					Тип: (□ подбирает исполнитель)									
Датчики температуры отопления, вентиляции, ГВС					Тип: (□ подбирает исполнитель)									
Контроль давления в трубопроводах подачи:					□ отопления, □ вентиляции, □ ГВС Тип датчиков: (□ подбирает исполнитель)									
Поддержание заданного перепада давления в						□ отопления, □ вентиляции								
системе (установка частотного привода)						Тип датчиков: (□ подбирает исполнитель)								
Поддержание заданного давления в системе ГВС (установка частотного привода)						Тип датчика: (□ подбирает исполнитель)								
Защита насосов отопления, вентиляции, ГВС от "сухого хода"						Тип датчиков: (□ подбирает исполнитель)								
Установка датчиков обратной связи на насосах (установка реле перепада давления)						□ отопления, □ вентиляции, □ ГВС Тип датчиков: (□ подбирает исполнитель)								
Предусмотреть возможность диспетчеризации ИТП						а □ Не	т Каналы: 🛭	□ RS2320	C, □ RS485,	□ Ether	net, \square LON, \square	ZigBee	□ другой	
Предусмотреть отправку SMS-сообщения на мобильный телефон ответственного лица при запросе основных параметров или возникновении аварийной ситуации					□ Да □ Нет (Тип GSM-модема подбирает исполнитель)									
Расположение кабельных вводов шкафа управления					□B	ерхнее	ее □ Нижнее (□ На усмотрение ист					полнителя)		
Дополнительные условия:														

/Дата/ /Подпись/ /Фамилия/ /Должность/